



NEX

1/2 RIGIDO

CABLE DE RF COAXIAL 1/2 RIGIDO

MARCA: GELVO



Cable coaxial Heliax de 1/2 pulgada GELVO para conectar radios y antenas, óptimos para VHF-UHF-FM y otras bandas, al mejor precio del mercado.

Material de núcleo Alambre de aluminio revestido de cobre con un diámetro de 4.826 mm (0.19 in).

Aislamiento Polietileno (semisólido) con un diámetro 12.954 mm (0.625 in).

Material conductor externo cobre corrugado con un diámetro de 13.97 mm (0.55 in).

La cubierta exterior es de PVC (cloruro de polivinilo) de 15.875 mm (0.625 in).

Capacidad 75.8 pF/m.

Inductancia 0.19 μ H/Km.

Impedancia nominal 50 $\Omega \pm 1 \Omega$.

Banda de frecuencia de operación; 1-8800 MHz.

Tensión máxima de tracción recomendada es de 113 kg (249.122 lbs).

Radio de curvatura mínimo permitido del eje menor; 12.7 cm (5 in).

Chaqueta: chaqueta Blazer.Negro

Temperatura:

-55 °C ~ + 85 °C

Prueba de llama:EN60332-1-2

Aplicación: De Telecomunicaciones